

ERISTE-GW LED

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

Przemysłowy naświetlacz LED przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach, odporny chemicznie, świetnie dający sobie radę w niskich temperaturach.

Korpus:

wykonany z odlewów aluminium, malowany proszkowo

Klosz:

Płyta z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

Do obiektów w przemyśle naftowym, ciężkim, chemicznym, drzewnym, w zakładach produkcyjnych i w innych gałęziach przemysłu, w pomieszczeniach i na zewnątrz do oświetlenia placów i dróg wewnętrzno-zakładowych..

Wyposażenie elektryczne:

Diody LED, temperatura barwowa 4000 K (standard)

Wykonania:

- 1 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 15°/15°
- 2 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 20°/20°
- 3 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 25°/25°
- 4 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 95°/30°
- 5 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 50°/50°
- 6 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 90°/90°

A1 - oprawa wyposażona jest w wspornik nastawny do montażu bezpośredniego do ścian lub sufitu

A2 - oprawa wyposażona jest w wspornik nastawny przystosowany do montażu na wysięgniku rurowym



	W	lm	lm/W	Temperatura otoczenia	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Masa (kg)
ERISTE-GW 72L-1,2,3,4,5-A1	60	7200	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	8,4
ERISTE-GW 120L-1,2,3,4,-A1	100	12000	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	8,5
ERISTE-GW 144L-1,2,3,4,5-A1	120	14400	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	8,5
ERISTE-GW 180L-2,5,6-A2	150	18000	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	8,7
ERISTE-GW 240L-2,5,6-A2	200	24000	120	-40°C < ta < +40°C	460	365	95	8,8

